Power Press Cross Shaft

specifications:

Model	**K-16**	**K-25**	**K-40**	**K-63**	**K-80**	**K-100**	**K-125**	**K-160**
Tonnage (Tones)	16	25	40	63	80	100	125	160
Stroke Length (mm)	8-63	8-80	8-88	8-100	8-112	8-125	8-160	8-160
No. of Slide Strokes (per min)	75	70	65	60	56	45	40	40
Throat depth (mm)	185	210	235	285	325	325	365	385
Shut height over bed stoke, Adj. up.	265	300	315	350	450	450	500	500
Slide adjustment (mm)	50	63	70	70	80	80	125	125
Slide area (L-R x F-B) (mm)	280x170	350 x 250	400 x 350	500 x 400	550x450	600x450	710x600	710x600
Bolster area (L-R x F-B) (mm)	600 x 355	630 x 400	800x450	900 x 550	1000x630	1000x630	1120x710	1120x750
Clear distance between uprights (mm)	375	420	500	590	620	670	670	775
Main Motor (KW/1400 x rpm)	1.5	2.2	3.7	5.5	5.5	7.5	11	15
Height from floor	800	800	800	800	800	800	800	800

to top of bolster (mm)								
Required Air Pressure (ATM)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5